	<b>Procédures informatiques administrateur</b>	Réf. : gsb-DOC-admin-04 Version : 1
	<u><b>Erreur Message</b></u>	Date : 02/05/2013 Pages n°1

**I. Objet**

---

**II. Domaine d'application**

---

Cette procédure s'applique aux services informatiques de la société GSB.

**III. Documents associés**


---

####

**IV. Définitions**

---

####

	<b>Procédures informatiques administrateur</b>	Réf. : gsb-DOC-admin-04 Version : 1
	<u><b>Erreur Message</b></u>	Date : 02/05/2013 Pages n°2

**Indiquer le nom du serveur web Apache – ServerName :**

Par défaut, le fichier httpd.conf d'Apache est vierge et lorsque vous redémarrez votre serveur Apache il vous indique l'erreur suivante :

```
* Reloading web server config apache2
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
using 127.0.1.1 for ServerName
[ OK ]
```

Ce qui signifie qu'il ne connaît le nom FQDN c'est-à-dire le nom pleinement qualifié utilisé par le serveur. Pour corriger cela il faut modifier le fichier httpd.conf et indiquer une valeur à l'option ServerName :

```
ServerName serveur.nom.domaine
ServerName srvweb.neoflow.fr (par exemple)
```

Ensuite redémarrez votre serveur avec la commande suivante et vous verrez que vous n'avez plus l'erreur :

```
service apache2 restart
```

```
* Reloading web server config apache2
[ OK ]
```