



Sécurisé une cible ISCSI sous Debian.

By COCHET Anthony
www.anthony-cochet.fr

I. Sécurisé sa cible ISCSI sous Debian.

Si vous voulez limiter la connexion à une cible ISCSI il vous suffit de modifier le fichier suivant :

```
nano /etc/iet/initiators.allow
```

Et de commenter la ligne (car cette ligne autorise tous périphériques à découvrir les LUNs):

```
#ALL ALL
```

Par exemple, je veux limiter la découverte de cette LUN à une seule adresse IP :

```
iqn.2001-04.iscsi1:data.sda3.120 IP-AUTORISEE-A-VOIR-LA-LUN
```

NOTE : iqn.2001-04.iscsi1:data.sda3.120 est le nom que vous avez choisi dans le fichier /etc/iet/ietd.conf.

Si vous voulez autoriser un initiateur ISCSI peu importe son IP voici la ligne :

```
iqn.2001-04.iscsi1:data.sda3.120 iqn-de-votre-initiateur
```

NOTE : La modification de ce fichier (initiators.allow) ne nécessite pas le redémarrage de « iscsitarget ».



Sécurisé une cible ISCSI sous Debian.

By COCHET Anthony
www.anthony-cochet.fr

www.anthony-cochet.fr

